

گروه مهندسی نیرو گستر
دستگاه مولتی تستر (Multi Tester)
مدل : NG730

- دستگاهی مناسب جهت آزمایش با سبارها ، ترانسهای جریان و کلیدهای جریان زیاد می باشد.
- این دستگاه برای تست کلیدهای سه فازو با سری کردن کنتاکتهای سه فاز قابل استفاده می باشد.
- دستگاه دارای کنترل دستی و بوسیله واریاک کنترل می گردد .
- این دستگاه جهت تست نسبت تبدیل ترانسهای جریانی کاربرد وسیعی دارد.
- این دستگاه برای تست رله های حفاظتی O/V & U/V & E/F & O/C کاربرد دارد .
- دستگاه دارای ولتاژهای AC/DC ثابت و متغیر بر اساس جدول می باشد .
- دستگاه دارای 2 بخش کنترل ، اندازه گیری و تزریق جریان بصورت جداگانه می باشد .
- در صورت درخواست مشتری دستگاه بصورت یک پارچه و چرخدار عرضه می گردد .



مشخصات فنی

ولتاژ ورودی دستگاه	220 V AC -50HZ با جریان 28 آمپر
جریان خروجی	0-2000 A با توان 4.5 کیلو ولت آمپر 10 آمپر-ولتاژ خروجی مدار باز 3 ولت
ولتاژ خروجی DC شماره 1	110-130 V DC 1A
ولتاژ خروجی DC شماره 2	24 V DC 2A
ولتاژ خروجی DC شماره 1	12 V DC 3A
ولتاژ خروجی متغیر AC	0-400 V AC 1 A
ولتاژ خروجی یکسو شده	0-350 V Rectified
مجهز به آمپر متر دیجیتالی مارک اتونیکس کره ای	مدل MT4W-AA- 4N با دقت 2٪
مجهز به تایمر دیجیتال برای اندازه گیری زمان عملکرد رله های حفاظتی و کلیدها با 2 mode	قابل شمارش از 000.001 تا 999.999 ثانیه
زمان کار دستگاه در جریان 2000 آمپر	3 دقیقه در جریان 2000 آمپر
وزن بخش کنترل	حدودا 40 کیلوگرم
رنگ بدنه کنترل	RAL7032 OR 7035
رنگ بدنه تزریق جریان	RAL7032 OR 7035
وزن بخش تزریق جریان	حدودا 65 کیلوگرم
درجه حرارت مجاز کار دستگاه	بین 10- تا 40+ درجه سانتیگراد
طول کابل مجاز وصل به دستگاه در حالت بهم چسبیده* در صورت درخواست مشتری کابل بصورت جداگانه و دریافت وجه تحویل می گردد.	حداکثر 4 متر
درجه حفاظت (IP)	41